

ALLNAMES:(Weber Maschinentechnik GmbH)



43 results Offices all Languages en Stemming false Single Family Member false Include NPL false



Sort: Relevance ▼ Per page: 200 ▼ View: All ▼

< 1/1 >

Machine translation ▼

1. [000008416280](#) MITTELS EINES EINACHS-FAHRWERKS TRANSPORTIERBARE VIBRATIONSPLATTE DE - 06.09.1984Int.Class [E02D 3/074](#) ? Appl.No 8416280 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor2. [102010060098](#) SOIL COMPACTOR, HAS VIBRATION PLATE INCLUDING UNBALANCE-VIBRATION EXCITER, AND EACH UNBALANCED MASS ADJUSTING DEVICE COMPRISING CONTROL PART THAT IS FORMED BY MINI-HYDRAULIC SYSTEM INCLUDING HYDRAULIC PUMP WITH LIQUID TANK DE - 26.04.2012Int.Class [E02D 3/074](#) ? Appl.No 102010060098 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor Arndt Udo

The soil compactor [10] has a vibration plate [14] including an unbalance-vibration exciter [12] with an adjustable unbalanced mass [24]. Each of unbalanced mass adjusting devices includes a control part and a hydraulic unbalanced mass adjusting part connected with the control part. The control part is formed by a mini-hydraulic system including a hydraulic pump with a liquid tank. A return valve is arranged between the pump and a 2/2-way valve. A pressure relief valve is provided between the pump and the return valve.


3. [000008632159](#) BETÄTIGUNGSVORRICHTUNG FÜR DIE BEWEGUNGSUMKEHR EINES VIBRATIONS-BODENVERDICHTERS DE - 02.04.1987Int.Class [E02D 3/074](#) ? Appl.No 8632159 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor4. [000020105766](#) BODENVERDICHTER DE - 09.08.2001Int.Class [E02D 3/046](#) ? Appl.No 20105766 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor5. [202009001177](#) GRIFFANORDNUNG FÜR HANDGEFÜHRTE BODENVERDICHTER DE - 02.07.2009Int.Class [E02D 3/46](#) ? Appl.No 202009001177 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor6. [000008234586](#) EINE WASSERPUMPE AUFWEISENDE FUGENSCHNEIDMASCHINE DE - 23.06.1983Int.Class [B28D 1/24](#) ? Appl.No 8234586 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor7. [102010060843](#) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM MESSEN VON BODENPARAMETERN MITTELS VERDICHTUNGSMASCHINEN DE - 31.05.2012Int.Class [E02D 3/02](#) ? Appl.No 102010060843 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor Latt Wilhelm

The method involves creating a correlation between accelerations of a base plate [2] or of path signals of the base plate, and absolute compacting characteristic value during operation of a soil compacting device [1]. The correlation is stored in a measuring device [5]. The accelerations of the base plate are determined and transformed by the measuring device during compacting operation such that the accelerations are used for input values for the stored correlation. The absolute compacting characteristic value is determined by the measuring device using the input values. An independent claim is also included for a soil compacting device for compacting subsoil and construction materials.

8. [2113348](#) OSCILLATOR FOR MECHANICAL VIBRATIONS GB - 03.08.1983Int.Class [B06B 1/16](#) ? Appl.No 8234687 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor LATT WILHELM

Relates to an oscillator having two unbalanced weights 34 which are arranged on parallel shafts 1, 2 and rotate synchronously in opposite directions with an infinitely adjustable relative phase position. Such oscillators are more especially used for the operation of continuously reversible vibrator plates. At least one of the unbalanced weights which is connected to the sun wheel 12 of an epicyclic gear with a spider 10 carrying the planet wheels 11 which is swivellable manually about the sun wheel by means of an adjustment device. An annulus 9 embracing the planet gears and the sun wheel is connected with the parallel shaft of the second and the effective diameters of the driving pulley 7 of the second shaft and of the internal gear are in the same ratio as the effective diameters of the sun wheel and the annulus.

9. [2517569](#) VIBRATEUR MECANIQUE FR - 10.06.1983

Int.Class [B06B 1/16](#)  Appl.No 8220607 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor LATT WILHELM


VIBRATEUR MECANIQUE COMPORTANT DEUX BALOURDS ROTATIFS 3, 4 TOURNANT EN SENS CONTRAIRES ET EN SYNCHRONISME, AVEC UNE POSITION DE PHASE RELATIVE REGLABLE EN CONTINU, DESTINE NOTAMMENT A EQUIPER UNE PLAQUE A SECOURSSES PILOTABLE EN CONTINU POUR TASSER DES SOLS.

POUR QUE CE VIBRATEUR ET LA PLAQUE QU'IL EQUIPE AIENT UNE STRUCTURE COMPACTE ET ROBUSTE, LA COMMANDE D'AU MOINS L'UN 4 DES BALOURDS AGIT SUR LA ROUE A DENTURE INTERIEURE 9 D'UN TRAIN D'ENGRENAGES PLANETAIRES 9 A 12 CONSTITUEE PAR UN ENSEMBLE EN TROIS PARTIES COMPOSEES DE ROUES DENTEES CYLINDRIQUES. CETTE DENTURE INTERIEURE ENTRAINE LE BALOURD 4 PAR L'INTERMEDIAIRE DES SATELLITES 11 ET DE LA ROUE SOLAIRE 12, LE PLATEAU PORTE-SATELLITES 10 POUVANT ETRE DEPLACE ANGULAIREMENT PAR UN DISPOSITIF DE REGLAGE 14, 15 COMPORTANT UNE TIGE 14 COMMANDEE MANUELLEMENT OU PAR DES MOYENS HYDRAULIQUES.

10. [00008633128](#) EINEN KRAFTBETRIEBENEN UNWUCHTKÖRPER AUFWEISENDE VORRICHTUNG DE - 14.05.1987

Int.Class [B06B 1/16](#)  Appl.No 8633128 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor

11. [202006008543](#) VORRICHTUNG ZUM ÜBERWACHEN, KONTROLLIEREN UND/ODER STEuern VON BAUMASCHINEN DE - 19.10.2006

Int.Class [E02D0003046000 20060101AFI20060526BHDE](#)  Appl.No 202006008543 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor

The construction vehicle monitor and control (1) has a service system and a motor management system with an input for commands to both systems and an output (4) for adjustment values. A control module (9) has a measuring circuit with multiple sensors for measuring operating data and a diagnosis module for testing the device and module. A control module regulates the adjustments. The service system and motor management system can be integrated.

12. [000008207441](#) VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN VON FUGEN DE - 22.07.1982

Int.Class [B28D 1/24](#)  Appl.No 8207441 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor

13. [000003439534](#) VIBRATORY TAMPER DE - 15.05.1986

Int.Class [E02D 3/046](#)  Appl.No 3439534 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor LATT WILHELM

The stroke and tamping movements of vibratory tampers are considerably dampened by the oil used for lubrication and by built-in springs. However, a vibratory tamper is to bring this effect to bear fully at minimum damping of the drive stroke. To this end, it is proposed that the guide piston and/or the vibratory-tamper piston rod connected to it be equipped with a damping device absorbing the force acting in the area of the bottom dead centre of its stroke against the tamping foot.


14. [000009104015](#) SICHERHEITSANORDNUNG FÜR DIE BEDIENUNGSELEMENTE EINER HANDGEFÜHRTEN, ZUR VERDICHTUNG DES UNTERGRUNDES VORGESEHENEN KRAFTBETRIEBENEN WALZE DE - 08.08.1991

Int.Class [E02D 3/026](#)  Appl.No 9104015 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor

15. [000008812572](#) VORRICHTUNG ZUM GLÄTTEN VON BÖDEN DE - 26.01.1989

Int.Class [E04F 21/24](#)  Appl.No 8812572 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor

16. [2133114](#) ACTUATING MEANS FOR VIBRATOR PHASE ADJUSTMENT FOR REVERSING GB - 01.02.1984

Int.Class [B06B 1/16](#)  Appl.No 8333859 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor LATT WILHELM

An actuating means for changing the phase relation between eccentric weights of vibrators, more especially earth compactors running forwardly and rearwardly at will, has a transmitter [Fig. 4] which can be reversed by means of an actuating lever and also a receiver [Fig. 6] which is arranged on the vibrator, which transmitter and receiver are connected to one another by means of a flexible operating cable system. The actuating means has an operating lever [not shown] secured on a shaft 12 having an eccentric pin 19 associated with an adjustable latching means 20- 23 guiding the operating lever into respectively one of its end positions. The receiver comprises a swivellable pivot pin 30, which is provided with a pivoted lever 29 and engages with eccentrically arranged setting members 35 in form-locking manner in a setting bush 37 connected to the control dog of the vibrator, moving the operating lever from one end position to the other causes a change in phase relation between the eccentric weights and hence a reversal of direction of movement of the compactor.

17. [000003248474](#) BETÄTIGUNGSVORRICHTUNG FÜR DIE SCHALT KUPPLUNG UMSCHALTBARER VIBRATOREN VON BODENVERDICHTERN DE - 12.07.1984

Int.Class [B06B 1/16](#)  Appl.No 3248474 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor Latt, Wilhelm

18. [2458089](#) METHOD AND DEVICE FOR MEASURING SOIL PARAMETERS BY MEANS OF COMPACTION MACHINES EP - 30.05.2012

Int.Class [E01C 19/28](#)  Appl.No 11190403 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor LATT WILHELM

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung einer Bodeneigenschaft mittels einer Bodenverdichtungs Vorrichtung, die zum Verdichten von Untergründen geeignet ist und die eine schwingend beaufschlagte Bodenplatte zur Bodenverdichtung aufweist, wobei die Bodenplatte insbesondere von einem motorisch angetriebenen Schwingungserreger in eine gerichtete Schwingung versetzt wird, mit wenigstens einem Sensor, der die Beschleunigungen der Bodenplatte in vertikaler Richtung erfasst und an eine Messeinrichtung übermittelt, die basierend auf den Beschleunigungen der Bodenplatte absolute Verdichtungskennwerte während der Bodenverdichtung ermittelt und verfügbar macht, wobei in einem Einrichtungsbetrieb der Bodenverdichtungs Vorrichtung eine Korrelation zwischen dem Schwingungsverhalten, vorzugsweise den Beschleunigungen der Bodenplatte oder eines



hieraus ermittelten Wegsignals der Bodenplatte, und den absoluten Verdichtungskennwerten erstellt und in der Messeinrichtung hinterlegt wird, und dass die Messeinrichtung während des Verdichtungsbetriebs die Beschleunigungen der Bodenplatte ermittelt und derart transformiert, dass diese als Eingabewerte für die hinterlegte Korrelation geeignet sind, und dass die Messeinrichtung mittels des Eingabewerts und der Korrelation einen absoluten Verdichtungskennwert bestimmt.

19. [000008522039](#) FUGENSCHNEIDMASCHINE DE - 14.11.1985
Int.Class [E01C 23/09](#) ? Appl.No 8522039 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor

20. [000029505385](#) GESTÄNGE DE - 20.07.1995
Int.Class [B25G 1/01](#) ? Appl.No 29505385 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor

21. [202006008542](#) GRIPPING DEVICE FOR CONTROLLING AND STEERING HAND-OPERATED VIBRATORY COMPACTORS DE - 12.10.2006
HAS A GRIPPING PART, AN ADJUSTING DEVICE TO CONTROL DIRECTION OF MOVEMENT/SPEED AND ABSORBING ELEMENTS
Int.Class [B25F0005020000 20060101AFI20060526BHDE](#) ? Appl.No 202006008542 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor
Each absorbing element [30] fits between two disks and fastens on a gripping part [20] by means of the first disk [31] and on a shaft [40] by means of the second disk [34], which has a conical device [36] to retain each shaft's free end. The absorbing elements and the disks fit coaxially to the shaft's axis [A].

22. [000009011226](#) VORRICHTUNG ZUM AUSHEBEN VON IM VERBAND VERLEGTE VORGEFORMTEN BAUELEMENTEN, DE - 06.12.1990
INSBESONDERE PLATTEN
Int.Class [E01C 19/52](#) ? Appl.No 9011226 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor

23. [000003148437](#) SCHWINGUNGSERREGER FÜR MECHANISCHE SCHWINGUNGEN DE - 21.07.1983
Int.Class [B06B 1/12](#) ? Appl.No 3148437 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor LATT WILHELM

24. [102016103268](#) BODENVERDICHTER DE - 24.08.2017
Int.Class [E02D 3/046](#) ? Appl.No 102016103268 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor Bald Rüdiger
Die Erfindung betrifft einen Bodenverdichter [100] mit einem Antrieb [102], einem Fuß [106] und einer Verbindungsvorrichtung [104], über die der Fuß [106] mit dem Antrieb [102] gekoppelt ist. Die Verbindungsvorrichtung [104] weist eine äußere Mantelfläche auf, die zumindest einen Abschnitt mit zylinderförmiger Grundform aufweist. Der Antrieb [102] ist dazu ausgebildet, die Verbindungsvorrichtung [104] mit dem Fuß [106] in axialer Richtung der Verbindungsvorrichtung [104] zu bewegen, wobei die Verbindungsvorrichtung [104] in einem Gehäuse [128] in axialer Richtung verschiebbar gelagert ist. Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, dass auf der Mantelfläche im Bereich des Abschnitts mit der zylinderförmigen Grundform wenigstens zwei Führungsabschnitte [132] ausgebildet sind, wobei in dem Gehäuse [128] mindestens zwei zu den Führungsabschnitten [132] gegenstückige Führungselemente [134] angeordnet sind. Die Führungselemente [134] bilden mit den Führungsabschnitten [132] ein Linearlager, über das die Verbindungsvorrichtung [104] in axialer Richtung verschiebbar und rotationsfest in dem Gehäuse [128] gelagert ist.

25. [202005006350](#) LAND PACKER FOR COMPACTING SURFACES AND BUILDING MATERIALS COMPRISES A STOP DE - 21.07.2005
BUFFER ARRANGED BETWEEN A VIBRATING BASE PLATE AND A SUPERSTRUCTURE
Int.Class [E02D0003074000 FI](#) ? Appl.No 202005006350 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor
Land packer for compacting surfaces and building materials comprises a base plate (1) that is vibrated by a motor-driven vibration generator, and a superstructure (5) connected to the base plate via damping elements (10). At least one stop buffer (9) is arranged between the base plate and the superstructure. Preferred Features: The stop buffer is fixed to the base plate and comprises at least one buffer element (13) facing at least one stop element (12) on the superstructure. The stop element is a plate made of polytetrafluoroethylene. -

26. [202004015141](#) GROUND COMPACTOR FOR COMPACTING FOUNDATIONS AND BUILDING MATERIALS, HAS DE - 13.01.2005
ACCELERATION SENSOR ON BASEPLATE, AND INDICATOR FOR SHOWING DEGREE OF COMPACTION
Int.Class [E02D0003046000 FI](#) ? Appl.No 202004015141 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor
The compactor includes a device (40) for determining the degree of compaction while the ground is being compacted. A sensor (42) attached to a baseplate of the compactor detects the acceleration of the baseplate. Circuitry processes the sensor output, and displays it on an indicator comprising at least three light-emitting elements.

27. [000020000883](#) INNENRÜTTLER DE - 25.05.2000
Int.Class [E04G 21/08](#) ? Appl.No 20000883 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor

28. [000008701722](#) GRIFFSTÜCK FÜR IN SCHWINGUNGEN VERSETZTE VORRICHTUNGEN DE - 21.05.1987



Int.Class [B25G 1/](#)  Appl.No 8701722 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor

29. [000008904277](#) FUGENSCHNEIDMASCHINE DE - 20.07.1989

Int.Class [E01C 23/09](#)  Appl.No 8904277 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor

30. [000003113693](#) VIBRATION GENERATOR FOR A CONTROLLABLE VIBRATORY PLATE DE - 21.10.1982

Int.Class [B06B 1/12](#)  Appl.No 3113693 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor HAUBACH ERNST ING GRAD

The unbalance shafts [2, 3] of a vibration generator of a vibratory plate are connected to one another by way of a continuous drive element [11], which can be designed as a toothed belt or chain and is guided via deflection rollers [14, 15]. The deflection rollers [14, 15] are positionally adjustable so that the one strand of the drive element [11] is lengthened or shortened in relation to the other strand, and the phase position of the adjustable unbalance shaft [3] is modified.


31. [000020008553](#) VERSTELLEINHEIT FÜR BODENVERDICHTER DE - 05.10.2000

Int.Class [E02D 3/074](#)  Appl.No 20008553 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor

32. [000029505453](#) WANNE FÜR VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN VON MINERALISCHEN BAUSTOFFEN DE - 20.07.1995

Int.Class [B28D 1/22](#)  Appl.No 29505453 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor

33. [202004014585](#) VIBRATION EXCITER FOR E.G. COMPACTION ROLLER, HAS IMBALANCE MASS ARRANGED ON PIVOTED IMBALANCE-SHAFT AND FORCE TRANSMISSION UNIT MOVING IMBALANCE MASS, SUCH THAT ANGULAR SPEED OF IMBALANCE MASS IS VARIED DURING EACH REVOLUTION DE - 02.03.2006

Int.Class [E02D0003074000 FI](#)  Appl.No 202004014585 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor

The exciter has an imbalance mass [20] arranged on a pivoted imbalance-shaft [30]. A force-transmission unit [52] is coupled with an end [35] of the imbalance shaft. The axis of the transmission unit is arranged at a distance to the central axis of the shaft. The transmission unit moves the imbalance mass in such a way that the angular speed of the imbalance mass is varied during each revolution.

34. [102012112610](#) RASTBOLZEN DE - 26.06.2014

Int.Class [F16B 21/06](#)  Appl.No 102012112610 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor Klaus Manfred

Die Erfindung betrifft einen Rastbolzen [1] mit einer Hülse [2] und einem in der Hülse [2] gelagerten Bolzen [5], der ein Verriegelungsende [6] und ein Betätigungsende [7] aufweist, wobei der Bolzen [5] zwischen einer ersten axialen Endposition und einer zweiten axialen Endposition innerhalb der Hülse [2] axial verschiebbar gelagert ist.

Um einen einfachen, robusten und kompakten Aufbau bei geringem Herstellungsaufwand zu erhalten, ist der Bolzen [5] zumindest in der ersten axialen Endposition und der zweiten axialen Endposition gegenüber der Hülse [2] mit einem Rastmechanismus [9] rastend oder mit Magnetelementen [34] magnetisch festlegbar.

35. [000004129915](#) SAFETY DEVICE FOR POWER DRIVEN COMPACTING ROLLER - IS CONTROLLED BY SPRING-LOADED HANDLE WHICH LOCKS ENGINE CONTROL LEVER DE - 08.10.1992

Int.Class [E02D 3/026](#)  Appl.No 4129915 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor KLAUS MANFRED

The power driven subsoil compacting roller is steered by a handle [6] mounted at the end of an arm [2]. A lever [4], also mounted at the end of the arm, has a middle neutral position. The lever is moved forward or rearward according to travel direction, with the speed of the roller determined by the extent of the lever movement. The lever rotates a gearwheel, which meshes with a toothed rack [9] connected to a control cable [10]. The handle is connected to a locking mechanism, which prevents movement of the toothed rack until the handle is swung from the locking [6] to the release position [A]. The handle is normally held in the locking position by a spring [22]. USE/ADVANTAGE - For manually steered compacting roller, with simple mfr. and reliable function.

36. [202007008525](#) GASVERSTELLEINRICHTUNG MIT EINEM VERSTELLHEBEL SOWIE VERSTELLHEBEL DE - 04.10.2007

Int.Class [F02D 11/2](#)  Appl.No 202007008525 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor

37. [000009410988](#) WASSERBERIESELUNG FÜR FUGENSCHNEIDER DE - 27.10.1994

Int.Class [E01C 23/09](#)  Appl.No 9410988 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor

38. [000008423337](#) VIBRATIONSPLATTE MIT ELASTISCH GEHALTENEM GRIFF DE - 15.11.1984

Int.Class [B25G 1/1](#)  Appl.No 8423337 Applicant Weber Maschinentechnik GmbH Inventor



39. **000029804047** BODENVERDICHTER

DE - 30.07.1998

Int.Class [E02D 3/074](#)  Appl.No 29804047 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor


40. **000003014534** BODENVERDICHTER

DE - 22.10.1981

Int.Class [E02D 3/046](#)  Appl.No 3014534 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor HAUBACH ERNST ING GRAD

41. **2538925** DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE L'ACCOUPLMENT DE COMMUTATION DE VIBRATEURS POUR COMPACTEURS DE SOL

FR - 06.07.1984

Int.Class [B06B 1/16](#)  Appl.No 8320620 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor LATT WILHELM

CE DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE L'ACCOUPLMENT DE COMMUTATION DE VIBRATEURS POUR COMPACTEURS DE SOL FONCTIONNANT SELECTIVEMENT EN MARCHE AVANT OU EN MARCHE ARRIERE PERMET DE FAIRE PASSER AISEMENT ET RAPIDEMENT LA MANETTE DU DONNEUR D'ORDRES 11 D'UNE POSITION DE FIN DE COURSE A L'AUTRE, CES DEUX POSITIONS ETANT FACILEMENT REGLABLES, TOUT CECI GRACE A UN DISPOSITIF D'ENCLIQUETAGE COMPRENANT UNE ROUE DE COMMUTATION 12 PORTANT UN MANETON 19 PARALLELE A SON AXE ET CONTRE LEQUEL APPUIE UN AXE D'ENCLIQUETAGE 21 ARME PAR UN RESSORT 22, AINSI QUE DEUX VIS DE BUTEE 20 REGLABLES DONT LES EXTREMITES LIMITENT L'AMPLITUDE DU PIVOTEMENT DE LA ROUE 12 ACTIONNEE PAR LA MANETTE. LA POSITION DE FIN DE COURSE CHOISIE EST VERROUILLEE PAR L'AXE D'ENCLIQUETAGE 21.


42. **000020105765** BODENVERDICHTER

DE - 09.08.2001

Int.Class [E02D 3/046](#)  Appl.No 20105765 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH Inventor

43. **000008025992** RUETTELWALZE

DE - 15.01.1981

Int.Class [E01C 19/28](#)  Appl.No 8025992 Applicant WEBER MASCHINENTECHNIK GMBH, 5928 LAASPHE Inventor

